

Adress:

## Skötsel och underhåll av fanéerade hisskorgspaneler.

### Transport och mellanlagring

Skydda panelerna noga under transport och lagring. Täck delar som kan utsättas för skador. Tänk på att inte utsätta panelerna för starkt solljus eller hög luftfuktighet.

### Klimat

Före installation skall hisskorgen och hisschaktet vara uppvärmt och väl uttorkat. Temperatur över 18°C, relativ fuktighet 25-60%. Max fuktighet i underliggande konstruktion 15%.

### UV-Ljus

Trä är ett naturligt material och förändras med tiden då det utsätts för UV-ljus. Olika träslag reagerar olika likväl som bestrålningen varierar med årstiderna.

### Vatten

För mycket vatten orsakar missfärgning och sprickbildning i faneret. Sker detta krävs att panelen byts ut. Mindre angrepp kan rekonditioneras med möbelpolish.

### Värme

Temperatur över 50°C kan resultera i missfärgning och sprickbildning av ytskiktet. Jämför vattenskada ovan.

### Rengörning

Fanerade paneler är enkla att underhålla. Normalt behövs ingen regelbunden rengöring. Vid behov kan panelerna dammas av med en torrmopp eller dammsugas.

### Fläckar

Använd en fuktig trasa och torka. Torka torrt. På fettfläckar kan rengöringsmedel eller lacknafta användas. På fläckar av frukt, bär, vin, öl eller kaffe kan man använda ett syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak i ljummet vatten. Blod tas bort med kallt vatten.

### Support

Kontakta vår kundsupport 044-28 99 00 om ni har några ytterligare frågor. Se även skötselanvisningar på [www.ahmans.se](http://www.ahmans.se).