

UniClic

- lett og limfri legging



UniClic innebærer en limfri låskonstruksjon og leveres på alle våre parkettgulv.

Rengjør smart

For mye vann har aldri vært bra for tregulv. Bona har utviklet et rengjøringsystem som tar godt vare på din parkett. Følg disse trinnene så får du et vakrere gulv med lang levetid.

Fjern all løs smuss. Støvsug eller tørrmoppe gulvet.

Spray Bona Cleaner for tre- og parkettgulv på et område på 10-15 cm eller direkte på moppen.

Tørk av gulvet med en lett fuktet Bona Cleaning Pad.



Enkel å legge. Lett å vedlikeholde.

Å legge en ny parkett er raskt og enkelt. Vår parkett har et limfritt låsesystem og en bra teknisk konstruksjon som er veldig lett å installere. Her kommer en rekke andre gode grunner til hvorfor du skal velge Forshaga Parkett.

UniClic – enkel og limfri legging

UniClic innebærer en limfri låskonstruksjon og gulvet legges ved at bordene vinkles mot hverandre. Dette smarte systemet leveres på alle våre parkettgulv. Gulvet legges raskt og enkelt takket være denne smarte konstruksjonen. Det er også lett å ta opp gulvet igjen og deretter legge det på nytt. Parketten har lav leggevinkel noe som gjør det enkelt å legge parkettbordene under innredning og andre elementer.

God passform

Parkettbordene overflatebehandles før profilering. Dette resulterer i at skjøtene i det ferdige gulvet er usynlige selv om gulvet legges på tvers av lysretningen. Profilering, i kombinasjon med bordenes gode passform og UniClic systemet, gir tette fuger.

Ripebestandig overflate

Antiscratch er vårt system for overflatebehandling av lakkert parkett. Lakkbehandlingen skjer i flere sjikt. De øverste lagene gir ripebestandighet, takket være den spesielle Antiscratch lakken. De to underliggende lagene skaper slitestyrken. Det underste laget gir lakken ekstra godt feste til treet og forbehandlingen legger grunnlaget for ripebestandigheten. Resultatet blir et meget slitesterkt gulv med naturlig glans.

Tette fuger

For å få tette fuger som gir lettstelte gulv, hellimes alle stavene mot hverandre. Denne produksjonsmetoden gjør at overflatesjiktet blir helt tett mellom stavene slik at gulvet blir mer bestandig mot vannsøl.

Korte parkettbord, lette å håndtere

En pakke med 3-stavs parkett er 209 x 2194 mm og veier 21 kg (6 bord/2,75 m²). En pakke med plank er 138 x 2194 mm og veier 23,5 kg (10 bord/3,03 m²). Formatet innebærer at de er enkle å håndtere og frakte og også lette å bære inn i heiser, trange ganger og trapper.

Miljøvennlig

Vår parkett produseres kun av tre fra nordlige breddegrader og fra skoger med kontrollert ettervekst. I sortimentet finnes ingen eksotiske treslag fra truede regnskoger.

Miljøsertifiserte

Våre produkter kan fås sertifiserte av Forest Stewardship Council, FSC. FSC er en internasjonal organisasjon som fremmer miljøtilpasset, samfunnsnyttig og økonomisk bærekraftig bruk av verdens skoger.

Lifetime support

Bona Lifetime Support gjelder for tregulv som er fabrikkslakkerte med Bonas UV-lakk, som Forbos parkett er, og dessuten for gulv som er slipt helt ned og deretter lakkert med Bonas lakkssystem fra grunnen. Betingelsen er at gulvet deretter regelmessig rengjøres og vedlikeholdes kun med Bonas produkter.

15 års garanti

Kvalitet og service ligger oss varmt om hjertet. Et kjøp av parkettgulv skal kjennes trygt. Det er tross alt en investering. Derfor får du 15 års garanti på alle våre parkettgulv som legges i private hjem.

