

Flekker fra	Allrengjøringsmiddel Eddik	Sprit Vinduspuss	Bensin, aceton	Spes. løsemiddel Graffiti fjerner
Fingeravtrykk	■	■		
Fett, olje,	■		■	
Gnimerker fra skosåler	■		■	
Sot, nikotin	■			
Tusj, blekk	■		■	
Kaffe, te	■			
Fruktsaft	■			
Voksblyanter, kulepenner	■		■	
Spritpenner, merkepenner		■	■	
Lakkfarger, lim *		■	■	■
Leppestift, skokrem, voks	■		■	
Neglelakk			■	■
Kalksåpe, kalkavleiringer **				
Rustflekker ***	■			

*Visse limtyper og spesielt herdende tokomponentlim kan som oftest ikke fjernes fra flaten når de er herdet.

**Kalkavleiringer, kalksåpe som kan forekomme i f.eks. dusj, fjernes med 10 % eddiksyreoppløsning. Såkalte avkalkingspreparater må brukes med stor forsiktighet, da de kan inneholde sterkt etsende midler.

***Sitronsyre på flekker som sitter hardt.

Fjerning av limflekker

Limsøl på den dekorative flaten fjernes før pressingen med rent, lunkent vann. Påse at limet virkelig fjernes og ikke spres ut i tynne sjikt på overflaten.

Tørket PVAc-lim fjernes med lunkent vann tilsatt ca. 10 % etanol. Det er vanskelig å fjerne herdet urealim. Pensling med utspedd saltsyreoppløsning kan iblant gi godt resultat, eventuelt kombinert med forsiktig skraping med trekniv eller lignende.

Ta kontakt med limfabrikanten for ytterligere opplysninger om fjerning av herdede limflekker.

Fjerning av merker, maling, merkepenner mm.

Bruk et organisk løsemiddel, f.eks. white spirit, bensin, aceton, graffiti fjerningsmiddel eller lignende. Fjern restene av det organiske løsemiddelet med vann og vanlig rengjøringsmiddel.

Nitrocelulosefortynning skal ikke brukes.

En del løsemidler er brannfarlige og farlige å innånde. Luft derfor ordentlig og unngå åpen ild i forbindelse med rengjøringen.

Glem ikke ...


Vask alltid etter med vann tilsatt vaskemiddel og tørk tørt før all flekkfjerning.

Bruk aldri stålull til rengjøring av laminat


Stålull, skurepulver, slipende svamper (f.eks. Scotch Brite) og lignende må ikke brukes, ettersom de lett gir blanke flekker på flatene som rengjøres. Unngå også rengjøring med skuremiddel.



Rengjøring og vedlikehold



Formica PSM laminat er motstandsdyktig og krever egentlig ikke noe spesielt vedlikehold. Ved flekkfjerning får man best resultat ved å følge våre anbefalinger.



Til daglig rengjøring

Tørk av Formica PSM-laminatet med en fuktig klut. Vann sammen med såpe eller vanlig syntetisk rengjøringsmiddel løser normalt opp smussflekker. Spesielt sterk tilsmussing krever behandling med konsentrert rengjøringsmiddel.

Lett tilsmussing - daglig rengjøring

- 1 Fukt en ren klut i vann med allrengjøringsmiddel, såpe eller oppvaskmiddel.
- 2 Vri opp kluten og tørk av overflaten.
- 3 Tørk etter med ren, tørr klut.

Sterk tilsmussing - storrengjøring

- 1 Tørk vekk løstsittende smuss.
- 2 Fukt en ren klut i vann med allrengjøringsmiddel. Vri den opp.
- 3 Allrengjøringsmiddel påføres den fuktige kluten. Tørk slik at all smuss løses opp. Tørk i lengderetningen på satin-, interiør- og andre langsrettede overflatestrukturer.
- 4 Fukt en ren klut i rent vann, gjerne tilsatt sprit eller vinduspusemiddel og tørk etter.
- 5 Tørk med ren klut.

Anm. Ved sterk tilsmussing av strukturerte flater, bruk en myk kost ved rengjøringen.



Formica Norge AS
Drammensveien 130
NO - 0277 Oslo
Tel. +47 66 98 48 00
Fax +47 66 98 03 58
e-mail: info.norge@formica.com