

Rengöring rekommendation

norament® 926 crossline

norament® 825 - 925 - 926 grano / lago / serra / strada

norament® 923 – 923 grano - 992 – 992 grano

norament® 928 ed – 928 grano ed - 927 grano ec

noraplan® mega acoustic - signa acoustic - stone acoustic - sentica acoustic

noraplan® astro ec - mega ed - signa ed - stone ed - sentica ed

1	2	3	4	5
Byggrengöring efter installation	Inledande polering	Daglig städning	Underhållspolering	Periodiskt underhåll / Intensiv rengöring
<p>Dammsug eller sopa ytan för att avlägsna lös smuts och byggdamm.</p> <p>Blötlägg golvytan med ett lämpligt rengöringsmedel (se rengöring och underhållsprodukter) och låt verka i ca. 10 min. Skura därefter noggrant golvet med singelskurmaskin och röd rondell.</p> <p>Viktigt: rengöringsmedlet får inte tillåtas att torka.</p> <p>Ta bort den smutsiga rengöringslösningen med en våtsug. Skölj med rent vatten och ta även bort vattnet med en våtsug.</p>	<p>Efter att golvbeläggningens yta är torr, späd ett polerbart allrengöringsmedel (se rengöring och hygienprodukter) med vatten och applicera jämnt med en finmaskig mopp.</p> <p>Polera den torkade ytan med passande polerrondell (för släta golv) eller poleringsborste (för strukturerade golvbeläggningar) med en highspeed maskin.</p>	<p>Manuell rengöring: Bra rengöringsresultat uppnås med ett 2-steps mopp-system eller också med en speciell 1-steps rengöring med lämplig mikro-fiber mopp och lämpligt rengöringsmedel (se rengöring och underhållsprodukter)</p> <p>Maskinrengöring: Använd lämplig röd rondell * med låg skummande rengöringsmedel enligt rengöringsmedeltillverkarens rekommendationer.</p>	<p>Underhållspolering görs vid behov beroende på användningsfrekvens och slitage. Använd lämplig polerrondell / poleringsborste för bibehålla en lättstädad yta.</p>	<p>Om ev. smutsfilm inte längre tas bort genom den dagliga städningen bör ett noggrant periodiskt underhåll utföras med en singelskurmaskin och röd rondell.</p> <p>Valet av rengöringsmedel beror på typ av föroreningar och smutsnivå. Be rengöringsmedeltillverkarna om lämpliga rengöringsmedel och förfaranden.</p>

Grundläggande information:

- Vänligen läs den tekniska informationen och säkerhetsdatabladet på rengörings och underhållsprodukterna.
- Denna rengörings rekommendation gäller endast för limmade golv.
- På elektriskt ledande golvbeläggningar, får ingen underhållsprodukt användas som har en negativ effekt på de elektriska egenskaperna hos golvbeläggningar. I detta fall kan det vara nödvändigt att skapa ett provområde.
- High-speed maskiner med 1000 - 1500 varv/m kan användas.
- nora pads är särskilt utformade för nora golvbeläggningar och kännetecknas särskilt av en mycket lång livslängd och effektivitet.
nora pads är inte lämpliga att använda vid följande ytstrukturer: runda pastiller, reliefstruktur (t.ex. Serra), reflexbrytande ytstruktur (t.ex. noraplan stone), noraplan uni.
- För maskinrengöring i låga svåråtkomliga områden kan följande maskiner användas:
 - Qleeno Standard (Qleeno AB Sverige)
 - Nilfisk SC-350 (Nilfisk-Advance AB)
- För mer information fråga systems AB

Rengörings rekommendation

norament® 926 crossline

norament® 825 - 925 - 926 grano / lago / serra / strada

norament® 923 – 923 grano - 992 – 992 grano

norament® 928 ed – 928 grano ed - 927 grano ec

noraplan® mega acoustic - signa acoustic - stone acoustic - sentica acoustic

noraplan® astro ec - mega ed - signa ed - stone ed - sentica ed

Rengöring och underhållsprodukter

Rengöring och underhållsprodukter som anges i tabellen är **rekommendationer ifrån tillverkare** på den **tyska marknaden**. Beroende på projektets art kan det vara lämpligt att i vissa fall bortse från dessa standardrekommendationer och istället använda produkter och metoder som rekommenderas av andra tillverkare. **Kontrollera då alltid med tillverkaren av dessa städprodukter och följ deras produktspecifika anvisningar!**

Tillverkare	Byggstädning	Inledande polering	Daglig städning med 2-steps moppsystem
Diversey GmbH D-68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757 – 0	Taski Jontec utspädda med vatten 1:4 för norament och 1:9 för noraplan	Taski combi utspädd 1:9 med vatten, poleras	Taski tensol alternativt Taski 300 Spädning enligt tillverkarens anvisningar
Dr. Schnell Chemie GmbH D-80807 München Tel. +49 (0)89 / 350 608 – 0	TEMPOLINO ULTRA 1:4 utspädd med vatten för norament och 1:9 spädas för noraplan	FLOOR TOP 1:4 till 1:9 utspädd med vatten, poleras	FLOOR TOP alternativt unic magi Spädning enligt tillverkarens anvisningar
Ecolab Deutschland GmbH D-40589 Düsseldorf Tel. +49 (0)211 / 9893 – 0	Benduroil Maxx 1:3 utspädd med vatten för norament och 1:9 för noraplan	Idan brillant plus 100 ml (= 10 delar) till 8 l vatten + polering	Indur maxx alternativt Magic maxx Spädning enligt tillverkarens anvisningar
Johannes Kiehl KG D-85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134 / 9305 – 0	COPEX 1:4 utspädd med vatten för norament och 1:9 för noraplan	PROCUR koncentrerat 25 ml till 1 l vatten poleras	PROCUR koncentrerat alternativt Veriprop Spädning enligt tillverkarens anvisningar
Tana-Chemie GmbH D-55120 Mainz Tel. +49 (0)6131 / 964 -03	LINAX plus 1:3 utspädd med vatten för norament och 1:9 för noraplan	TAWIP 1:4 till 1:9 spädas med vatten poleras	TAWIP alternativt CLEAN extrem Spädning enligt tillverkarens anvisningar